




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  Biały | GG-2U/m/00 Seria Aria |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Przyłączalność przewodów: | Przyłączalność przewodów 0,75 mm² |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Do lutowania |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 40 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 22 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577482671 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.061 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--------------------------|----------|------------|
|  | Złoto błysk | RO-2U/68 | Seria Aria |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 52 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 52 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 10 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 20 | | |
| Kod EAN: | 5907577492977 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Woreczek | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 150 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 110 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 145 | | |